

Eigenschappen

Toepassingsgebied	In de bouw, mijnbouw en tunnelbouw
Aansluiting 1	Afdichtingsconus
Afdichtingsvorm 1	Buitenconus
Aansluiting 2	Slangaansluiting
Norm	DIN 8537 / 20 033
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Middelen	Perslucht, water
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing

De kegeltules hebben geen borgkraag

KT19MM-PH voor hydraulisch persen met pershuls.

Kegeltules met conus 1:3 altijd met extra O-ring-afdichting.

Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	Lengte (mm)	b (mm)	Conus	Werkdruk bar
KT 10 MM	10	78	28	1:3	PN 25
KT 10 MM-2	10	70	24	1:4	PN 25
KT 13 MM	13	80	28	1:3	PN 25
KT 13 MM-2	13	79	24	1:4	PN 25
KT 15 MM	15	80	28	1:3	PN 25
KT 15 MM-2	15	79	24	1:4	PN 25
KT 19 MM	19	80	28	1:3	PN 25
KT 19 MM-2	19	80	24	1:4	PN 25
KT 19 MM-PH	19	80	28	1:3	PN 25
KT 25 MM	25	90	33	1:3	PN 25
KT 25 MM-2	25	85	30	1:3	PN 25
KT 25 MM-3	25	85	29	1:3	PN 25
KT 32 MM	32	120	40	1:3	PN 25
KT 35 MM	35	125	35	1:3	PN 25
KT 38 MM	38	125	48	1:3	PN 25
KT 42 MM	42	130	57	1:3	PN 25
KT 50 MM	50	140	68	1:3	PN 25
KT 53 MM	53	140	68	1:3	PN 25
KT 75 MM	75	189	98	1:3	PN 25

Toebehoren

UEM KT	Wartelmoer voor kegeltulen
UEM KT RD	Wartelmoer voor kegeltulen