

### Eigenschappen

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Toepassingsgebied</b>    | In de bouw, mijnbouw en tunnelbouw |
| <b>Aansluiting 1</b>        | BSP-moerdraad                      |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>    | Buitenconus                        |
| <b>Aansluiting 2</b>        | Slangaansluiting                   |
| <b>Norm</b>                 | DIN 8537 / 20 033                  |
| <b>Leveromvang</b>          | Wartelmoer en kegeltule            |
| <b>Temperatuur min.</b>     | -40 °C                             |
| <b>Temperatuur max.</b>     | 95 °C                              |
| <b>Middelen</b>             | Perslucht, water                   |
| <b>Materiaal</b>            | Staal<br>Getemperd gietijzer       |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Galvanisch gecoat                  |



### Aanwijzing

Koppelen met slangklemmen DIN 20039 B

Kegeltules met conus 1:3 altijd met extra O-ring-afdichting.

### Artikel

| Aanduiding       | voor slang-ID<br>(mm) | G1         | Ø ID<br>(mm) | Lengte<br>(mm) | b<br>(mm) | Conus | Ø borgkraag<br>(mm) | Werkdruk bar |
|------------------|-----------------------|------------|--------------|----------------|-----------|-------|---------------------|--------------|
| KT UEM 3/4-10 MM | 10                    | G 3/4" -14 | 8,00         | 70             | 58        | 1:4   | 21                  | PN 25        |
| KT UEM 3/4-13 MM | 13                    | G 3/4" -14 | 10,00        | 79             | 58        | 1:4   | 21                  | PN 25        |
| KT UEM 3/4-15 MM | 15                    | G 3/4" -14 | 12,00        | 79             | 58        | 1:4   | 26                  | PN 25        |
| KT UEM 3/4-19 MM | 19                    | G 3/4" -14 | 13,00        | 80             | 58        | 1:4   | 33                  | PN 25        |
| KT UEM 1-10 MM   | 10                    | G 1" -11   | 7,50         | 83             | 65        | 1:3   | 21                  | PN 25        |
| KT UEM 1-13 MM   | 13                    | G 1" -11   | 10,00        | 85             | 65        | 1:3   | 22                  | PN 25        |
| KT UEM 1-15 MM   | 15                    | G 1" -11   | 12,00        | 85             | 65        | 1:3   | 26                  | PN 25        |
| KT UEM 1-19 MM   | 19                    | G 1" -11   | 15,00        | 85             | 65        | 1:3   | 33                  | PN 25        |
| KT UEM 1-25 MM   | 25                    | G 1" -11   | 16,00        | 90             | 65        | 1:3   | 38                  | PN 25        |

G1 = schroefdraad van aansluiting 1 – Ø ID = doorgangsboorgat

### Reserveonderdelen

UEM KT Wartelmoer voor kegeltulen