

XV RD HB OS

Zeefnippel

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied In de bouw, mijnbouw en tunnelbouw

Aansluiting 1 Ronde buitendraad

Aansluiting 2 BSP-buitendraad cilindrisch

Norm DIN 20037

Middelen Perslucht, water

Materiaal Staal



Beschrijving

Passend voor kegeltuleschroefverbindingen

Artikel

Aanduiding	Uitvoering	G1	G2	Lengte (mm)	Conus	SW (mm)	Werkdruk bar
XVRD 32 HB 20 OS	Zonder zeef	Rd 32 x 1/8"	G 3/4" -14	48	1:3	32	PN 25
XVRD 38 HB 25 OS	Zonder zeef	Rd 38 x 1/8"	G 1" -11	54	1:3	41	PN 25
XVRD 46 HB 25 OS	Zonder zeef	Rd 46 x 1/6"	G 1" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 32 OS	Zonder zeef	Rd 46 x 1/6"	G 1,1/4" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 40 OS	Zonder zeef	Rd 46 x 1/6"	G 1,1/2" -11	63	1:3	50	PN 25
XVRD 55 HB 32 OS	Zonder zeef	Rd 55 x 1/6"	G 1,1/4" -11	63	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 40 OS	Zonder zeef	Rd 55 x 1/6"	G 1,1/2" -11	68	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 50 OS	Zonder zeef	Rd 55 x 1/6"	G 2" -11	68	1:3	75	PN 25
XVRD 62 HB 40 OS	Zonder zeef	Rd 62 x 1/6"	G 1,1/2" -11	75	1:3	65	PN 25
XVRD 62 HB 50 OS	Zonder zeef	Rd 62 x 1/6"	G 2" -11	75	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 40 OS	Zonder zeef	Rd 75 x 1/6"	G 1,1/2" -11	80	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 50 OS	Zonder zeef	Rd 75 x 1/6"	G 2" -11	85	1:3	75	PN 25

G1, G2 = schroefdraad van aansluiting 1 resp. 2 – SW = sleutelmaat