

# XV RD HB OS

Zeefnippel

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Toepassingsgebied** In de bouw, mijnbouw en tunnelbouw

**Aansluiting 1** Ronde buitendraad

**Aansluiting 2** BSP-buitendraad cilindrisch

**Norm** DIN 20037

**Middelen** Perslucht, water

**Materiaal** Staal



## Beschrijving

Passend voor kegeltuleschroefverbindingen

## Artikel

Aanduiding	Uitvoering	G1	G2	Lengte (mm)	Conus	SW (mm)	Werkdruk bar
XVRD 32 HB 20 OS	Zonder zeef	Rd 32 x 1/8"	G 3/4" -14	48	1:3	32	PN 25
XVRD 38 HB 25 OS	Zonder zeef	Rd 38 x 1/8"	G 1" -11	54	1:3	41	PN 25
XVRD 46 HB 25 OS	Zonder zeef	Rd 46 x 1/6"	G 1" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 32 OS	Zonder zeef	Rd 46 x 1/6"	G 1,1/4" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 40 OS	Zonder zeef	Rd 46 x 1/6"	G 1,1/2" -11	63	1:3	50	PN 25
XVRD 55 HB 32 OS	Zonder zeef	Rd 55 x 1/6"	G 1,1/4" -11	63	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 40 OS	Zonder zeef	Rd 55 x 1/6"	G 1,1/2" -11	68	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 50 OS	Zonder zeef	Rd 55 x 1/6"	G 2" -11	68	1:3	75	PN 25
XVRD 62 HB 40 OS	Zonder zeef	Rd 62 x 1/6"	G 1,1/2" -11	75	1:3	65	PN 25
XVRD 62 HB 50 OS	Zonder zeef	Rd 62 x 1/6"	G 2" -11	75	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 40 OS	Zonder zeef	Rd 75 x 1/6"	G 1,1/2" -11	80	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 50 OS	Zonder zeef	Rd 75 x 1/6"	G 2" -11	85	1:3	75	PN 25

G1, G2 = schroefdraad van aansluiting 1 resp. 2 – SW = sleutelmaat