XV RD HB OS
Zeefnippel

Eigenschappen

Toepassingsgebied	In de bouw, mijnbouw en tunnelbouw
Aansluiting 1	Ronde buitendraad
Aansluiting 2	BSP-buitendraad cilindrisch
Norm	DIN 20037
Middelen	Perslucht, water
Materiaal	Staal



Beschrijving
Passend voor kegeltuleschroefverbindingen

Artikel

Aanduiding	Uitvoering	G1	G2	Lengte (mm)	Conus	SW (mm)	Werkdruk bar
XVRD 32 HB 20 OS	Zonder zeef	Rd 32 x 1/8"	G 3/4" -14	48	1:3	32	PN 25
XVRD 38 HB 25 OS	Zonder zeef	Rd 38 x 1/8"	G 1" -11	54	1:3	41	PN 25
XVRD 46 HB 25 OS	Zonder zeef	Rd 46 x 1/6"	G 1" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 32 OS	Zonder zeef	Rd 46 x 1/6"	G 1,1/4" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 40 OS	Zonder zeef	Rd 46 x 1/6"	G 1,1/2" -11	63	1:3	50	PN 25
XVRD 55 HB 32 OS	Zonder zeef	Rd 55 x 1/6"	G 1,1/4" -11	63	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 40 OS	Zonder zeef	Rd 55 x 1/6"	G 1,1/2" -11	68	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 50 OS	Zonder zeef	Rd 55 x 1/6"	G 2" -11	68	1:3	75	PN 25
XVRD 62 HB 40 OS	Zonder zeef	Rd 62 x 1/6"	G 1,1/2" -11	75	1:3	65	PN 25
XVRD 62 HB 50 OS	Zonder zeef	Rd 62 x 1/6"	G 2" -11	75	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 40 OS	Zonder zeef	Rd 75 x 1/6"	G 1,1/2" -11	80	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 50 OS	Zonder zeef	Rd 75 x 1/6"	G 2" -11	85	1:3	75	PN 25

G1, G2 = schroefdraad van aansluiting 1 resp. 2 – SW = sleutelmaat

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.