# XV RD
Dubbele conusnippel

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebied** | In de bouw, mijnbouw en tunnelbouw |
| **Aansluiting 1** | Ronde buitendraad |
| **Aansluiting 2** | Ronde buitendraad |
| **Norm** | DIN 8537/20.036 |
| **Middelen** | Perslucht, water |
| **Materiaal** | Staal |



## Beschrijving
Passend voor kegeltuleschroefverbindingen

## Artikel

| Aanduiding | G1 + G2 | Lengte (mm) | Conus | SW (mm) | Werkdruk bar |
|---|---|---|---|---|---|
| **XV 32 RD** | Rd 32 x 1/8" | 55 | 1:3 / 1:3 | 32 | PN 25 |
| **XV 38 RD** | Rd 38 x 1/8" | 62 | 1:3 / 1:3 | 41 | PN 25 |
| **XV 46 RD** | Rd 46 x 1/6" | 70 | 1:3 / 1:3 | 46 | PN 25 |
| **XV 55 RD** | Rd 55 x 1/6" | 78 | 1:3 / 1:3 | 55 | PN 25 |
| **XV 62 RD** | Rd 62 x 1/6" | 88 | 1:3 / 1:3 | 65 | PN 25 |
| **XV 75 RD** | Rd 75 x 1/6" | 100 | 1:3 / 1:3 | 75 | PN 25 |

G1 + G2 = schroefdraad van aansluitingen 1+2 – SW = sleutelmaat

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*