

XV RD

Dubbele conusnippel

Eigenschappen

Toepassingsgebied In de bouw, mijnbouw en tunnelbouw

Aansluiting 1 Ronde buitendraad

Aansluiting 2 Ronde buitendraad

Norm DIN 8537/20.036

Middelen Perslucht, water

Materiaal Staal



Beschrijving

Passend voor kegeltuleschroefverbindingen

Artikel

| Aanduiding | G1 + G2 | Lengte (mm) | Conus | SW (mm) | Werkdruk bar |
|------------|--------------|-------------|-----------|---------|--------------|
| XV 32 RD | Rd 32 x 1/8" | 55 | 1:3 / 1:3 | 32 | PN 25 |
| XV 38 RD | Rd 38 x 1/8" | 62 | 1:3 / 1:3 | 41 | PN 25 |
| XV 46 RD | Rd 46 x 1/6" | 70 | 1:3 / 1:3 | 46 | PN 25 |
| XV 55 RD | Rd 55 x 1/6" | 78 | 1:3 / 1:3 | 55 | PN 25 |
| XV 62 RD | Rd 62 x 1/6" | 88 | 1:3 / 1:3 | 65 | PN 25 |
| XV 75 RD | Rd 75 x 1/6" | 100 | 1:3 / 1:3 | 75 | PN 25 |

G1 + G2 = schroefdraad van aansluitingen 1+2 – SW = sleutelmaat