

# XV RD

## Dubbele conusnippel

### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	In de bouw, mijnbouw en tunnelbouw
<b>Aansluiting 1</b>	Ronde buitendraad
<b>Aansluiting 2</b>	Ronde buitendraad
<b>Norm</b>	DIN 8537/20.036
<b>Middelen</b>	Perslucht, water
<b>Materiaal</b>	Staal



### Beschrijving

Passend voor kegeltuleschroefverbindingen

### Artikel

Aanduiding	G1 + G2	Lengte (mm)	Conus	SW (mm)	Werkdruk bar
<b>XV 32 RD</b>	Rd 32 x 1/8"	55	1:3 / 1:3	32	PN 25
<b>XV 38 RD</b>	Rd 38 x 1/8"	62	1:3 / 1:3	41	PN 25
<b>XV 46 RD</b>	Rd 46 x 1/6"	70	1:3 / 1:3	46	PN 25
<b>XV 55 RD</b>	Rd 55 x 1/6"	78	1:3 / 1:3	55	PN 25
<b>XV 62 RD</b>	Rd 62 x 1/6"	88	1:3 / 1:3	65	PN 25
<b>XV 75 RD</b>	Rd 75 x 1/6"	100	1:3 / 1:3	75	PN 25

G1 + G2 = schroefdraad van aansluitingen 1+2 – SW = sleutelmaat