

# WAS STRAHL

Bouw-waterslang

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Bijzondere kenmerken</b>	Zeer flexibel en robuust LABS-, oplosmiddelen- en vetvrij Lage doorstroomweerstand
<b>Binnenlaag</b>	Zwarte, poriënvrije, gladde EPDM-binnenlaag
<b>Voering</b>	Synthetische garens
<b>Buitenlaag</b>	EPDM Niet gevoelig voor ozon en UV-straling
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	95 °C
<b>Temperatuurgebied</b>	Temperatuurpieken tot 110°C
<b>Middelen</b>	Water



## Aanwijzing

De werkdruk geldt bij kamertemperatuur

## Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
<b>WAS 10-3.5 STRAHL</b>	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
<b>WAS 13-3 STRAHL</b>	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
<b>WAS 16-3.5 STRAHL</b>	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
<b>WAS 19-4 STRAHL</b>	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
<b>WAS 25-4.5 STRAHL</b>	1"	25	4,5	20,0	150	40
<b>WAS 32-6 STRAHL</b>	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50