# WAS STRAHL

Bouw-waterslang

## Eigenschappen




| | |
|---|---|
| **Bijzondere kenmerken** | Zeer flexibel en robuust<br>LABS-, oplosmiddelen- en vetvrij<br>Lage doorstroomweerstand |
| **Binnenlaag** | Zwarte, poriënvrije, gladde EPDM-binnenlaag |
| **Voering** | Synthetische garens |
| **Buitenlaag** | EPDM<br>Niet gevoelig voor ozon en UV-straling |
| **Kleur** | zwart |
| **Temperatuur min.** | -40 °C |
| **Temperatuur max.** | 95 °C |
| **Temperatuurgebied** | Temperatuurpieken tot 110°C |
| **Middelen** | Water |

## Aanwijzing

De werkdruk geldt bij kamertemperatuur

## Artikel

| Aanduiding | Duim | Inw. Ø (mm) | Wanddikte (mm) | Werkdruk (bar) | Buigradius min. (mm) | Rollenlengte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WAS 10-3.5 STRAHL** | 3/8" | 10 | 3,5 | 20,0 | 60 | 50 |
| **WAS 13-3 STRAHL** | 1/2" | 13 | 3,0 | 20,0 | 80 | 40 |
| **WAS 16-3.5 STRAHL** | 5/8" | 16 | 3,5 | 20,0 | 100 | 40 |
| **WAS 19-4 STRAHL** | 3/4" | 19 | 4,0 | 20,0 | 120 | 40 |
| **WAS 25-4.5 STRAHL** | 1" | 25 | 4,5 | 20,0 | 150 | 40 |
| **WAS 32-6 STRAHL** | 1.1/4" | 32 | 6,0 | 20,0 | 200 | 50 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*