

WAS STRAHL

Bouw-waterslang

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Bijzondere kenmerken	Zeer flexibel en robuust LABS-, oplosmiddelen- en vetvrij Lage doorstroomweerstand
Binnenlaag	Zwarte, poriënvrije, gladde EPDM-binnenlaag
Voering	Synthetische garens
Buitenlaag	EPDM Niet gevoelig voor ozon en UV-straling
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Temperatuurgebied	Temperatuurpieken tot 110°C
Middelen	Water



Aanwijzing

De werkdruk geldt bij kamertemperatuur

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50