UEM KT RD

Wartelmoer voor kegeltulen

Eigenschappen

Toepassingsgebied	In de bouw, mijnbouw en tunnelbouw
Aansluiting 1	Ronde inwendige schroefdraad
Norm	DIN 8537 / 20 033
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Middelen	Perslucht, water
Materiaal	Getemperd gietijzer
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Artikel

Aanduiding	G1	Lengte (mm)	b (mm)	Gat Ø (mm)	Werkdruk bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = schroefdraad van aansluiting 1

is toebehoren bij volgende producten

KT MM	Kegeltule

is reserveonderdeel bij volgende producten

KT UEM RD	Kegeltule met wartelmoer

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.