

UEM KT RD

Wartelmoer voor kegeltulen

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	In de bouw, mijnbouw en tunnelbouw
Aansluiting 1	Ronde inwendige schroefdraad
Norm	DIN 8537 / 20 033
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	95 °C
Middelen	Perslucht, water
Materiaal	Getemperd gietijzer
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Artikel

Aanduiding	G1	Lengte (mm)	b (mm)	Gat Ø (mm)	Werkdruk bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = schroefdraad van aansluiting 1

is toebehoren bij volgende producten

KT MM	Kegeltule
-------	-----------

is reserveonderdeel bij volgende producten

KT UEM RD	Kegeltule met wartelmoer
-----------	--------------------------