

UEM KT RD

Wartelmoer voor kegeltulen

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Toepassingsgebied | In de bouw, mijnbouw en tunnelbouw |
| Aansluiting 1 | Ronde inwendige schroefdraad |
| Norm | DIN 8537 / 20 033 |
| Temperatuur min. | -40 °C |
| Temperatuur max. | 95 °C |
| Middelen | Perslucht, water |
| Materiaal | Getemperd gietijzer |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | G1 | Lengte (mm) | b (mm) | Gat Ø (mm) | Werkdruk bar |
|-------------|---------------|-------------|--------|------------|--------------|
| UEM RD 32 | Rd 32 x 1/8" | 28 | 65 | 23,0 | PN 25 |
| UEM RD 32-2 | Rd 32 x 1/8" | 28 | 65 | 27,5 | PN 25 |
| UEM RD 38 | Rd 38 x 1/8" | 33 | 76 | 29,0 | PN 25 |
| UEM RD 46 | Rd 46 x 1/6" | 36 | 86 | 35,0 | PN 25 |
| UEM RD 55 | Rd 55 x 1/6" | 38 | 95 | 42,0 | PN 25 |
| UEM RD 62 | Rd 62 x 1/6" | 44 | 105 | 49,0 | PN 25 |
| UEM RD 75 | Rd 75 x 1/6" | 50 | 137 | 61,0 | PN 25 |
| UEM RD 105 | Rd 105 x 1/4" | 60 | 158 | - | PN 25 |

G1 = schroefdraad van aansluiting 1

is toebehoren bij volgende producten

| | |
|-------|-----------|
| KT MM | Kegeltule |
|-------|-----------|

is reserveonderdeel bij volgende producten

| | |
|-----------|--------------------------|
| KT UEM RD | Kegeltule met wartelmoer |
|-----------|--------------------------|