MM TUELLE

Speciekoppeling, vrouwelijk deel met slangtule

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Voor verplaatsing van specie en beton met pompen, spuitapparatuur en pleistermachines
Aansluiting 1	Slangaansluiting
Aansluiting 2	Koppeling, vrouwelijk deel
Bijzondere kenmerken	Door TÜV gekeurd
Middelen	Specie, beton
Materiaal	Staal Getemperd gietijzer
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing

Typemaat 25 met 1 hendel, alle andere met 2 hendels.

Attentie: Alleen dezelfde typematen zijn onderling verwisselbaar!

Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	Typemaat	Identmaat	Max. bedrijfsdruk (bar)	Systeem
MM TUELLE 25	25,0	25	35,5	50	22 / 23,5
MM TUELLE-X25	25,0	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 35	35,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 38	38,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 42	42,0	42	54,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 50	50,0	50	64,0	50	22
MM TUELLE 65	65,0	65	74,0	25	22 / 23,5

Reserveonderdelen

MDR	Afdichting voor speciekoppeling

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.