

# MM TUELLE

Speciekoppeling, vrouwelijk deel met slangtule

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Voor verplaatsing van specie en beton met pompen, spuitapparatuur en pleistermachines
<b>Aansluiting 1</b>	Slangaansluiting
<b>Aansluiting 2</b>	Koppeling, vrouwelijk deel
<b>Bijzondere kenmerken</b>	Door TÜV gekeurd
<b>Middelen</b>	Specie, beton
<b>Materiaal</b>	Staal Getemperd gietijzer
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Aanwijzing

Typemaat 25 met 1 hendel, alle andere met 2 hendels.

Attentie: Alleen dezelfde typematen zijn onderling verwisselbaar!

## Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	Typemaat	Identmaat	Max. bedrijfsdruk (bar)	Systeem
<b>MM TUELLE 25</b>	25,0	25	35,5	50	22 / 23,5
<b>MM TUELLE-X25</b>	25,0	X25	42,0	50	22 / 23,5
<b>MM TUELLE 35</b>	35,0	35	51,0	50	22
<b>MM TUELLE 38</b>	38,0	35	51,0	50	22
<b>MM TUELLE 42</b>	42,0	42	54,0	50	22 / 23,5
<b>MM TUELLE 50</b>	50,0	50	64,0	50	22
<b>MM TUELLE 65</b>	65,0	65	74,0	25	22 / 23,5

## Reserveonderdelen

**MDR** Afdichting voor speciekoppeling