
MV AG

Speciekoppeling, mannelijk deel AGR

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Voor verplaatsing van specie en beton met pompen, spuitapparatuur en pleistermachines
Aansluiting 1	BSP-buitendraad cilindrisch
Aansluiting 2	Koppeling, mannelijk deel
Bijzondere kenmerken	Door TÜV gekeurd
Middelen	Specie, beton
Materiaal	Staal Getemperd gietijzer
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing

Attentie: Alleen dezelfde typematen zijn onderling verwisselbaar!

Artikel

Aanduiding	G1	Typemaat	Identmaat	Max. bedrijfsdruk (bar)	Systeem
MV AG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV AG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV AG 54/35	G 1,1/4" -11	35	49,5	50	22
MV AG 15/42	G 1,1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV AG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.