

### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Voor verplaatsing van specie en beton met pompen, spuitapparatuur en pleistermachines
<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Aansluiting 2</b>	Koppeling, mannelijk deel
<b>Bijzondere kenmerken</b>	Door TÜV gekeurd
<b>Middelen</b>	Specie, beton
<b>Materiaal</b>	Staal Getemperd gietijzer
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Aanwijzing

Attentie: Alleen dezelfde typematen zijn onderling verwisselbaar!

### Artikel

Aanduiding	G1	Typemaat	Identmaat	Max. bedrijfsdruk (bar)	Systeem
<b>MV AG 10/25</b>	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
<b>MV AG 10-X25</b>	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
<b>MV AG 54/35</b>	G 1,1/4" -11	35	49,5	50	22
<b>MV AG 15/42</b>	G 1,1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
<b>MV AG 20/50</b>	G 2" -11	50	63,0	50	22