

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Voor verplaatsing van specie en beton met pompen, spuitapparatuur en pleistermachines
Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Aansluiting 2	Koppeling, mannelijk deel
Bijzondere kenmerken	Door TÜV gekeurd
Middelen	Specie, beton
Materiaal	Staal Getemperd gietijzer
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing

Typemaat 25 en MMIG10-MA met 1 hendel, alle andere met 2 hendels.

Attentie: Alleen dezelfde typematen zijn onderling verwisselbaar!

Artikel

Aanduiding	G1	Typemaat	Identmaat	Max. bedrijfsdruk (bar)	Systeem
MV IG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV IG 10-MA	G 1" -11	-	37,5	50	Mei
MV IG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV IG 10/35	G 1" -11	35	49,5	50	22
MV IG 54-X25	G 1,1/4" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV IG 54/35	G 1,1/4" -11	35	49,5	50	22
MV IG 54/50	G 1,1/4" -11	50	63,0	50	22
MV IG 15/35	G 1,1/2" -11	35	49,5	50	22
MV IG 15/42	G 1,1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV IG 15/50	G 1,1/2" -11	50	63,0	50	22
MV IG 20/35	G 2" -11	35	49,5	50	22
MV IG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22
MV IG 25/50	G 2,1/2" -11	50	63,0	50	22
MV IG 25/65	G 2,1/2" -11	65	73,0	25	22 / 23,5