MV TUELLE

Speciekoppeling, mannelijk deel met slangtule

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Voor verplaatsing van specie en beton met pompen, spuitapparatuur en pleistermachines
Aansluiting 1	Slangaansluiting
Aansluiting 2	Koppeling, mannelijk deel
Bijzondere kenmerken	Door TÜV gekeurd
Middelen	Specie, beton
Materiaal	Staal Getemperd gietijzer
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing

Typemaat 25 en MMIG10-MA met 1 hendel, alle andere met 2 hendels.
Attentie: Alleen dezelfde typematen zijn onderling verwisselbaar!

Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	Typemaat	Identmaat	Max. bedrijfsdruk (bar)	Systeem
MV TUELLE 25	25	25	35,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE-X25	25	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 35	35	35	49,5	50	22
MV TUELLE 38	38	35	49,5	50	22
MV TUELLE 42	42	42	53,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 50	50	50	63,0	50	22
MV TUELLE 65	65	65	73,0	25	22 / 23,5

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.