

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Landbouwtechniek Industrie en bouw
<b>Bijzondere kenmerken</b>	Hoge slijtvastheid Flexibel Olie- en benzinebestendig Glad stromingskanaal, vacuumbestendig
<b>Binnenlaag</b>	polyurethaan
<b>Voering</b>	stalen spiraal
<b>Buitenlaag</b>	Polyurethaan
<b>Kleur</b>	transparant
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	90 °C
<b>Middelen</b>	Grind Graan Zand enz.



## Aanwijzing

Wanddikte tussen de spiralen 2,5 mm

## Extra informatie

- antistatisch conform TRBS 2153 / richtlijn 94/9/EG//Atex95
- oppervlakteweerstand < 10 hoog 9 Ohm
- moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102 B1 voor de houtindustrie
- microbenbestendig voor grasmaaimachines of bladzuigers

## Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	BD* bij 20°C (bar)	Vacuüm (bar)	Buigradius min. (mm)	Gewicht per m (kg)	Rollenlengte (m)
<b>POLY 40 XL</b>	1.1/2"	40	50	4,2	0,95	160	0,830	10 / 15
<b>POLY 50 XL</b>	2"	50	61	3,8	0,95	200	1,040	10 / 15
<b>POLY 75 XL</b>	3"	75	87	2,7	0,95	300	1,500	10 / 15
<b>POLY 100 XL</b>	4"	100	115	1,9	0,90	400	2,600	10 / 15
<b>POLY 125 XL</b>	5"	125	140	1,5	0,90	500	3,440	10 / 15
<b>POLY 150 XL</b>	6"	150	167	1,3	0,85	600	4,130	10 / 15

BD = werkdruk