


# PVC ANTI AB PU

## Zuig- en transportslang van PVC

### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Bouw Landbouwtechniek
<b>Bijzondere kenmerken</b>	Weerbestendig Bijzonder slijtvast Flexibel
<b>Binnenlaag</b>	polyurethaan
<b>Voering</b>	Hard PVC spiraal
<b>Buitenlaag</b>	Polyurethaan
<b>Kleur</b>	Metallic groen
<b>Temperatuur min.</b>	-25 °C
<b>Temperatuur max.</b>	55 °C
<b>Middelen</b>	Graan Cement Grind Granulaten



### Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Wanddikte (mm)	BD* bij 20°C (bar)	Vacuüm (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = werkdruk