PYRO WAS RT

Vouwslang brandweer

Eigenschappen



Toepassingsgebied	Brandweer
Bijzondere kenmerken	Verouderings- en ozonbestendig EPDM-mengsel Zeer elastisch en soepel, buitengewoon goede hechtwaarden Met speciale vulkanisatie bewerkt Bijzonder slijtvast
Norm	DIN 14.811 BS6391
Binnenlaag	Zeer stevige Multifilamant-polyestervezel, ketting 2-voudig gevlochten, rond geweven
Kleur	rood
Middelen	Water

Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Testdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Rollenlengte (m)
PYRO WAS 38 RT	1.1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 63 RT	2.1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.