SVB ND
Slangkoppelingen

Eigenschappen

Aansluiting 1	Slangaansluiting
Aansluiting 2	Slangaansluiting
Norm	DIN 20038
Middelen	Perslucht
Materiaal	Staal



Aanwijzing

Koppelen met slangklemmen DIN 20.039 A

Beschrijving

Maximaal boorgat voor hoogst mogelijke doorstroming
Slang zit perfect door gedraaide contour van de tule

Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	Lengte (mm)	Werkdruk bar
SVB 10 ND	10	8,00	11,0	75	PN 25
SVB 13 ND	13	9,00	13,5	80	PN 25
SVB 15 ND	15	12,00	17,0	105	PN 25
SVB 19 ND	19	16,00	21,0	105	PN 25
SVB 25 ND	25	22,00	26,5	160	PN 25
SVB 32 ND	32	27,00	33,5	175	PN 25
SVB 38 ND	38	33,00	40,0	215	PN 25
SVB 50 ND	50	45,00	51,0	225	PN 25
SVB 53 ND	53	46,00	54,0	225	PN 25

Ø ID = doorgangsboorgat

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.