SVB ND SB
Slangkoppelingen

Eigenschappen

Aansluiting 1	Slangaansluiting
Aansluiting 2	Slangaansluiting
Norm	DIN 20038
Middelen	Perslucht
Materiaal	Staal



Aanwijzing

Koppelen met slangklemmen DIN 20039 B

Beschrijving

Maximaal boorgat voor hoogst mogelijke doorstroming
Slang zit perfect door gedraaide contour van de tule

Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	Lengte (mm)	Ø borgkraag (mm)	Werkdruk bar
SVB 13 ND SB	13	9,00	13,5	80	25	PN 25
SVB 15 ND SB	15	12,00	17,0	105	30	PN 25
SVB 19 ND SB	19	16,00	21,0	105	34	PN 25
SVB 25 ND SB	25	22,00	26,5	160	42	PN 25
SVB 32 ND SB	32	27,00	33,5	175	50	PN 25
SVB 38 ND SB	38	33,00	40,0	215	56	PN 25
SVB 50 ND SB	50	45,00	51,0	225	78	PN 25
SVB 53 ND SB	53	46,00	54,0	225	78	PN 25
SVB 75 ND SB	75	68,00	76,0	250	110	PN 25

Ø ID = doorgangsboorgat

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.