TRD
Schroefdraadtule

Eigenschappen

Toepassingsgebied	In de bouw, mijnbouw en tunnelbouw
Aansluiting 1	Ronde buitendraad
Aansluiting 2	Slangaansluiting
Middelen	Perslucht, water
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing
Koppelen met slangklemmen DIN 20.039 A

Beschrijving
Passend voor kegeltuleschroefverbindingen
Slang zit perfect door gedraaide contour van de tule

Artikel

Aanduiding	voor slang-ID (mm)	G1	Ø ID (mm)	Lengte (mm)	Lengte sok (mm)	SW (mm)	Conus	Werkdruk bar
TRD 32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-16 MM	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = sleutelmaat – Ø ID = doorgangsboorgat

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.