TUE M SB
Schroefdraadtule

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Installatiebouw Industrie en bouw
Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Aansluiting 2	Slangaansluiting
Middelen	Perslucht
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing
Koppelen met slangklemmen DIN 20039 B

Beschrijving
Slang zit perfect door gedraaide contour van de tule
Maximaal boorgat voor hoogst mogelijke doorstroming

Artikel

Aanduiding	Aansluitschroefdraad	voor slang-ID (mm)	Ø ID (mm)	Lengte (mm)	Schroefdraadlengte (mm)	Lengte sok (mm)	Ø borgkraag (mm)	SW (mm)	Werkdruk bar
TUE 34 19 M SB	G 3/4" -14	19	15,00	71	19	40	32	32	PN 25
TUE 1 19 M SB	G 1" -11	19	15,00	73	20	40	32	41	PN 25
TUE 1 25 M SB	G 1" -11	25	20,00	75	20	41	36	41	PN 25
TUE 114 25 M SB	G 1.1/4" -11	25	20,00	80	23	41	36	50	PN 25
TUE 114 32 M SB	G 1.1/4" -11	32	25,00	86	23	48	45	50	PN 25

SW = sleutelmaat – Ø ID = doorgangsboorgat

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.