


# KP 200 RM

HD-slang, compact, slijtvast

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Middeldrukcircuits in krappe montageruimten
<b>Bijzondere kenmerken</b>	Tot 1 miljoen cycli impulsgetest!
<b>Norm</b>	overtreft EN 857 2SC
<b>Binnenlaag</b>	Oliebestendig, synthetisch rubber
<b>Voering</b>	Twee vlechtwapeningen van zeer trekvast staaldraad
<b>Buitenlaag</b>	Vlamvertragend volgens MSHA en DSK (LOBA) Synthetisch rubber met hoge slijtvastheid, ozon- en weersbestendigheid
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Middelen</b>	Glycol Water-olie emulsies Water ( 0 °C tot + 70 °C) Minerale olie



## Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Testdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
KP 206 RM	6	4	1/4"	6,4	13,4	450,0	900	1800	45
KP 208 RM	8	5	5/16"	7,9	15,0	420,0	840	1680	60
KP 210 RM	10	6	3/8"	9,5	17,4	385,0	770	1540	70
KP 213 RM	12	8	1/2"	12,7	20,6	345,0	690	1380	90
KP 216 RM	16	10	5/8"	15,9	23,7	290,0	580	1160	130
KP 220 RM	19	12	3/4"	19,0	27,7	280,0	560	1120	160
KP 225 RM	25	16	1"	25,4	35,6	200,0	400	800	210

DN = nominale diameter, nominale wijde