

# BETON 85

Betontransportslang

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Bouw
<b>Bijzondere kenmerken</b>	Geperforeerd
<b>Norm</b>	DIN 53516
<b>Binnenlaag</b>	Zeer slijtvast, isolerend NBR/CBR-rubber
<b>Voering</b>	Vier zeer scheurvaste staaldraadvechtwerken
<b>Buitenlaag</b>	Synthetisch rubber met hoge slijtvastheid, ozonen weersbestendigheid
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	70 °C
<b>Middelen</b>	Specie, beton



## Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
BETON 85-50-10	2"	50,8	70	85,0	200	508	30,5 / 61,0
BETON 85-65-11	2.1/2"	63,5	88	85,0	200	635	30,5 / 61,0
BETON 85-75-11.5	3"	76,2	102	85,0	200	762	30,5 / 61,0
BETON 85-80-13	3.1/4"	80,0	106	85,0	200	-	30,5 / 61,0
BETON 85-100-14	4"	101,6	130	85,0	200	1016	30,5 / 61,0
BETON 85-127-14	5"	127,0	155	85,0	200	1270	30,5 / 61,0
BETON 85-152-16	6"	152,4	184	85,0	200	1524	30,5 / 61,0