

GOLDSCHLANGE

Water- en reinigings slang

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Landbouwtechniek Bouw Installatiebouw
Bijzondere kenmerken	Bestand tegen ozon en slijtage Weerbestendig Talrijke chemische stoffen Knik- en stootvast, overrijdbaar UV-bestendig Stoombestendig tot +130 °C (ca. 30 minuten)
Binnenlaag	Zwarte, poriënvrije, gladde EPDM-binnenlaag
Voering	Twee synthetische garenvlechtwerken
Buitenlaag	Olie-, vet en chemicaliënbestendig CR-rubber
Kleur	Zwart met golvende gele lijn
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Water



Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40