


# GOLDSCHLANGE

Water- en reinigings slang

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Landbouwtechniek Bouw Installatiebouw
<b>Bijzondere kenmerken</b>	Bestand tegen ozon en slijtage Weerbestendig Talrijke chemische stoffen Knik- en stootvast, overrijdbaar UV-bestendig Stoombestendig tot +130 °C (ca. 30 minuten)
<b>Binnenlaag</b>	Zwarte, poriënvrije, gladde EPDM-binnenlaag
<b>Voering</b>	Twee synthetische garenvlechtwerken
<b>Buitenlaag</b>	Olie-, vet en chemicaliënbestendig CR-rubber
<b>Kleur</b>	Zwart met golvende gele lijn
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Middelen</b>	Water



## Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
<b>GOLDSCHLANGE 10</b>	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
<b>GOLDSCHLANGE 13</b>	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
<b>GOLDSCHLANGE 16</b>	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
<b>GOLDSCHLANGE 19</b>	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
<b>GOLDSCHLANGE 22</b>	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
<b>GOLDSCHLANGE 25</b>	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
<b>GOLDSCHLANGE 32</b>	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
<b>GOLDSCHLANGE 38</b>	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
<b>GOLDSCHLANGE 50</b>	2"	50	7,5	10,0	30	300	40