


# GOLDSCHLANGE

Water- en reinigings slang

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Toepassingsgebied</b>    | Landbouwtechniek<br>Bouw<br>Installatiebouw  |
| <b>Bijzondere kenmerken</b> | Bestand tegen ozon en slijtage<br>Weerbestendig<br>Talrijke chemische stoffen<br>Knik- en stootvast, overrijdbaar<br>UV-bestendig<br>Stoombestendig tot +130 °C (ca. 30 minuten) |
| <b>Binnenlaag</b>           | Zwarte, poriënvrije, gladde EPDM-binnenlaag  |
| <b>Voering</b>              | Twee synthetische garenvlechtwerken  |
| <b>Buitenlaag</b>           | Olie-, vet en chemicaliënbestendig CR-rubber   |
| <b>Kleur</b>                | Zwart met golvende gele lijn   |
| <b>Temperatuur min.</b>     | -30 °C   |
| <b>Temperatuur max.</b>     | 100 °C   |
| <b>Middelen</b>             | Water  |



## Artikel

| Aanduiding             | Duim   | Inw. Ø<br>(mm) | Wanddikte<br>(mm) | Werkdruk<br>(bar) | Barstdruk<br>(bar) | Buigradius min.<br>(mm) | Rollenlengte<br>(m) |
|------------------------|--------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>GOLDSCHLANGE 10</b> | 3/8"   | 10             | 3,5               | 30,0              | 90                 | 45                      | 40                  |
| <b>GOLDSCHLANGE 13</b> | 1/2"   | 13             | 3,9               | 30,0              | 90                 | 50                      | 40                  |
| <b>GOLDSCHLANGE 16</b> | 5/8"   | 16             | 3,6               | 25,0              | 70                 | 70                      | 40                  |
| <b>GOLDSCHLANGE 19</b> | 3/4"   | 19             | 4,4               | 25,0              | 75                 | 80                      | 40                  |
| <b>GOLDSCHLANGE 22</b> | 7/8"   | 22             | 4,5               | 20,0              | 60                 | 100                     | 40                  |
| <b>GOLDSCHLANGE 25</b> | 1"     | 25             | 4,5               | 20,0              | 60                 | 110                     | 40                  |
| <b>GOLDSCHLANGE 32</b> | 1.1/4" | 32             | 5,5               | 12,0              | 36                 | 175                     | 40                  |
| <b>GOLDSCHLANGE 38</b> | 1.1/2" | 38             | 6,5               | 12,0              | 36                 | 250                     | 40                  |
| <b>GOLDSCHLANGE 50</b> | 2"     | 50             | 7,5               | 10,0              | 30                 | 300                     | 40                  |