DH IR HB D
Dubbele afsluiter

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Voor persluchtvoorziening op de bouw, compressoren, slangleidingen en hamers.
Aansluiting 1	BSP-binnendraad cilindrisch
Aansluiting 2 + 3	Klauwkoppeling
Norm	DIN 3487
Leveromvang	Met aanslag voor handgreep en ontluchting Met messing plug en handgreep van getemperd gietijzer
Temperatuur min.	-15 °C
Temperatuur max.	80 °C
Middelen	Perslucht
Materiaal	Getemperd gietijzer
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Beschrijving

Zelfdichtend; onder druk wordt de kegelvormige plug tegen de behuizing geperst om de kraan af te dichten. Op die manier ontstaat er geen afdichtingsslijtage.

Artikel

Aanduiding	DN*	G1	h (mm)	SW (mm)	Werkdruk bar
DH NW 20 IR 20 HB D	17	G 3/4" -14	100	41	PN 10

DN = nominale diameter, nominale wijdte – G1 = schroefdraad van aansluiting 1 – SW = sleutelmaat

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.