
ND 300 BL, GRN, R

Lagedruk- en insteekslang

Eigenschappen



Toepassingsgebied	Installatiebouw Algemene toepassing voor lucht, water enz.
Binnenlaag	NBR (nitril) basis
Voering	Een vlechtwapening van textiel
Buitenlaag	Synthetisch rubber
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	100 °C
Middelen	Water Lucht Hydraulische olie (op basis van minerale olie) Antivriesmiddelen

Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Kleur
ND 306 BL	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	blauw
ND 310 BL	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	blauw
ND 313 BL	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	blauw
ND 316 BL	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	blauw
ND 320 BL	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	blauw
ND 306 GRN	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	groen
ND 310 GRN	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	groen
ND 313 GRN	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	groen
ND 316 GRN	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	groen
ND 320 GRN	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	groen
ND 306 R	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	rood
ND 310 R	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	rood
ND 313 R	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	rood
ND 316 R	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	rood
ND 320 R	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	rood

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.