HK PART
Deeltjesteller

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Service voor mobiele hydraulica Onderhoud van hydraulische installaties
Leveromvang	Deeltjesteller HKPART-Z Netadapter met aansluitkabel Hogedrukadapter (drukbegrenzing) voor drukleidingen Drukslang met schroefaansluiting voor meetkoppeling M16x2, lengte = 2 m Zuigslang met schroefaansluiting, doorzichtig, lengte = 0,3m Retourslang met insteekaansluiting, open uiteinde, doorzichtig, lengte = 1m USB Bluetooth-dongle Software Bedienings- en onderhoudshandleiding / ijkcertificaat
Extra kenmerk	Geschikt voor hydraulische olie met een viscositeit tot 350 mm2/s Zuiverheidsklassen volgens ISO en SAE resp. NAS Geïntegreerde AquaSensor voor meting van vochtigheid en temperatuur



Aanwijzing

Bij toepassing in installaties met een druk boven de 45 bar moet de hogedrukadapter (Pmax= 345 bar) worden gebruikt.
Werkzaamheden aan hydraulische installaties dienen door deskundige personen met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften te worden verricht.
De handleiding van dit toestel dient te worden aangehouden om risico's voor mens en milieu te voorkomen!

Beschrijving

De deeltjesteller HKPART-Z dient als mobiel servicetoestel voor de temporaire meting van vervuiling met vaste deeltjes in hydraulicasystemen, bijv. bij besturingscircuits, drukcircuits en drukloze vaten.
Met de geïntegreerde Aqua-Sensor worden tevens de vochtigheid en temperatuur gemeten.
De vastgestelde gegevens kunnen via Bluetooth naar een pc worden gestuurd en daar met behulp van de meegeleverde software worden geanalyseerd.

Artikel

Aanduiding	Max. bedrijfsdruk (bar)	Gewicht (kg)
HK PART-Z	45	13

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.