


# MD 100 AC

Koudemiddelslang

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Koudemiddel (aircotechniek)
<b>Constructie</b>	Voor schroefarmaturen
<b>Norm</b>	SAE J2064
<b>Binnenlaag</b>	Butyl = R134a effusiewaarde 65% lager dan vereist volgens SAEJ2064.
<b>Voering</b>	Zeer stevig staaldraadvlechtwerk
<b>Buitenlaag</b>	CR = vochtopnamewaarden 75% lager dan vereist volgens SAEJ2064
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	120 °C
<b>Middelen</b>	Compressorolie: PAG, ester alleen voor TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68 Koudemiddelen: R134a



## Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
MD 120 AC	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
MD 125 AC	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
MD 132 AC	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = nominale diameter, nominale wijde