

ACN AO 45

AC-Clip-nippel, buisaansluiting, hoek 45°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|---|
| Toepassingsgebied | Nippel voor aircoslangen clip-systeem |
| Aansluiting 1 | UN/UNF-moerdraad |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend |
| Constructie | Buisaansluiting met O-ring afdichtend, long pilot |
| Uitvoering | Bochtstuk 45° |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Aanwijzing

O-ringen apart bestellen, deze worden niet meegeleverd.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Size | Duim | G1 | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|------------------|-----|------|-------|-----------------|--------------|------------|------------|----|
| ACN 08 AO 5/8 45 | 8 | 5 | 5/16" | 5/8" -18 UNF | 5,5 | 93,0 | 20,3 | 19 |
| ACN 10 AO 45 | 10 | 6 | 3/8" | 5/8" -18 UNF | 8,0 | 93,1 | 20,3 | 19 |
| ACN 10 AO 13 45 | 10 | 6 | 3/8" | 3/4" -16 UNF | 8,0 | 97,2 | 21,0 | 22 |
| ACN 13 AO 45 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" -16 UNF | 9,5 | 97,0 | 21,0 | 22 |
| ACN 13 AO 16 45 | 12 | 8 | 1/2" | 7/8" -14 UNF | 9,5 | 108,0 | 23,0 | 27 |
| ACN 16 AO 45 | 16 | 10 | 5/8" | 7/8" -14 UNF | 11,9 | 108,0 | 23,0 | 27 |
| ACN 16 AO 20 45 | 16 | 10 | 5/8" | 1.1/16" -14 UNS | 11,9 | 120,7 | 28,5 | 32 |
| ACN 20 AO 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -14 UNS | 16,4 | 123,3 | 35,4 | 32 |

DN = nominale diameter, nominale wijde

Toebehoren

AC OR TUBO GR O-ring, TUBO AC