

# ACN AO BH

AC-Clip-nippel, buisaansluiting met vulventiel hogedruk

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Nippel voor aircoslangen clip-systeem
<b>Aansluiting 1</b>	UN/UNF-moerdraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	vlakdichtend
<b>Aansluiting 2</b>	Vulventiel
<b>Constructie</b>	Buisaansluiting met O-ring afdichtend en vulventiel, long pilot
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Aanwijzing

O-ringen apart bestellen, deze worden niet meegeleverd.

## Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 08 AO 5/8 BH	8	5	5/16"	5/8" -18 UNF	5,5	99,3	33,5	19
ACN 10 AO 13 BH	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	8,0	103,5	35,0	22
ACN 13 AO BH	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	9,5	103,3	35,0	22
ACN 13 AO 16 BH	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	95,3	24,2	27

DN = nominale diameter, nominale wijdte

## Toebehoren

AC OR TUBO GR O-ring, TUBO AC