

ACN AO BN

AC-Clip-nippel, buisaansluiting met vulventiel lagedruk

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Nippel voor aircoslangen clip-systeem
Aansluiting 1	UN/UNF-moerdraad
Afdichtingsvorm 1	vlakdichtend
Aansluiting 2	Vulventiel
Constructie	Buisaansluiting met O-ring afdichtend en vulventiel, long pilot
Uitvoering	recht
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat



Aanwijzing

O-ringen apart bestellen, deze worden niet meegeleverd.

Artikel

Aanduiding	DN*	Size	Duim	G1	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	S1
ACN 13 AO 16 BN	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	9,5	95,3	24,2	27
ACN 16 AO BN	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	11,9	95,0	24,2	27
ACN 16 AO 20 BN	16	10	5/8"	1.1/16" -14 UNS	11,9	97,0	25,2	32

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Toebehoren

AC OR TUBO GR	O-ring, TUBO AC
---------------	-----------------