

# AC OR TUBO GR

O-ring, TUBO AC

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Constructie</b>	Afdichtingsring
<b>geschikt voor</b>	Voor de volgende koudemiddelen R134a R404a
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	150 °C
<b>Materiaal</b>	Chloropreen (neopreen)



## Artikel

Aanduiding	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
AC OR TUBO 08 GR	7,6	11,16	1,78
AC OR TUBO 10 GR	10,8	14,36	1,78
AC OR TUBO 13 GR	14,0	17,56	1,78
AC OR TUBO 16 GR	17,2	20,76	1,78

## is toebehoren bij volgende producten

ACN AO	AC-Clip-nippel, buisaansluiting
ACN AO 45	AC-Clip-nippel, buisaansluiting, hoek 45°
ACN AO 45 BN	AC-Clip-nippel, buisaansluiting met vulventiel hogedruk, hoek 45°
ACN AO 90	AC-Clip-nippel, buisaansluiting, hoek 90°
ACN AO 90 BHL	AC-Clip-nippel, buisaansluiting met vulventiel hogedruk, hoek 90°
ACN AO 90 BNL	AC-Clip-nippel, buisaansluiting met vulventiel hogedruk, hoek 90°
ACN AO BH	AC-Clip-nippel, buisaansluiting met vulventiel hogedruk
ACN AO BN	AC-Clip-nippel, buisaansluiting met vulventiel lagedruk
ACN DF	AC-Clip-nippel voor DENSO-compressor flens
ACN DF 90	AC-Clip-nippel voor DENSO-compressor flens, hoek 90°
ACN FO	AC-Clip-nippel, voor flensmontage
ACN FO 45	AC-Clip-nippel, voor flensmontage, hoek 45°
ACN FO 90	AC-Clip-nippel, voor flensmontage, hoek 90°
ACN FO MF	AC-Clip-nippel, buisaansluiting met flens
ACN FO MF 45	AC-Clip-nippel, buisaansluiting met flens, hoek 45°
ACN FO MF 90	AC-Clip-nippel, buisaansluiting met flens, hoek 90°