

SRS TS

Draagrail, enkele/dubbele buisklem

HANSA FLEX

Eigenschappen

Constructie Voor enkele en dubbele buisklemmen

Serie Licht

Norm DIN 3015-1

Materiaal Staal (blank)



Beschrijving

Voor alle klemgrootten van de lichte serie en de dubbele buisklem.

Artikel

Aanduiding	B (mm)	H (mm)	K (mm)	Lengte (m)	S (mm)
SRS TS 11-1	28,0	11	11,4	1,00	2,0
SRS TS 11-2	28,0	11	11,4	2,00	2,0
SRS TS 14-1	28,0	14	11,4	1,00	2,0
SRS TS 14-2	28,0	14	11,4	2,00	2,0
SRS TS 14-3	28,0	14	11,4	3,00	2,0
SRS TS 30-1	28,0	30	11,4	1,00	2,0
SRS TS 30-2	28,0	30	11,4	2,00	2,0

Productvarianten

SRS TS V4 Draagrail, enkele/dubbele buisklem, RVS 1.4571

SRS TS VZ Draagrail, enkele/dubbele buisklem, Galvanisch gecoat

is extra element bij volgende producten

B Samenstelling van groep B

A 1-6 Samenstelling van groep A 1-6

A 0 Samenstelling van groep A 0