

# SRS IS 30-100

Inbusbout, enkele buisklem

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Constructie          | voor enkele buisklemmen |
| Serie                | Zwaar                   |
| Norm                 | DIN 912 (ISO 4762)      |
| Materiaal            | Staal                   |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat       |



## Artikel

| Aanduiding | Maat klem | G    | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|------------|-----------|------|-----------|------------|
| SRS IS 30  | 1         | M 10 | 40        | 8          |
| SRS IS 40  | 2         | M 10 | 60        | 8          |
| SRS IS 50  | 3         | M 10 | 70        | 8          |
| SRS IS 60  | 4         | M 12 | 100       | 10         |
| SRS IS 70  | 5         | M 16 | 130       | 14         |
| SRS IS 80  | 6         | M 20 | 190       | 17         |
| SRS IS 90  | 7         | M 24 | 220       | 19         |
| SRS IS 100 | 8         | M 30 | 300       | 22         |

## Productvarianten

SRS IS 30-100 V4 Inbusbout, enkele buisklem, RVS 1.4571

## is extra element bij volgende producten

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| C   | Samenstelling van groep C        |
| C D | Samenstelling van groep C dubbel |