

# SILO SD

Siloslang voor zuig- en druktoepassingen

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Voor laden en lossen van cement, zand, grind en granulaat met silotransportvoertuigen.
<b>Bijzondere kenmerken</b>	Slijtvastheid volgens DIN 53516 < 65 mm3
<b>Norm</b>	ISO 1307
<b>Binnenlaag</b>	Zeer slijtvast, isolerend rubber
<b>Voering</b>	Zeer scheurvaste, synthetische staaldraadspiraal en koperkoord.
<b>Buitenlaag</b>	Speciaal synthetisch rubber, zeer slijtvast, ozon- en weersbestendig, geperforeerd.
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	70 °C
<b>Middelen</b>	Cement Zand Grind Granulaten



## Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Vacuüm (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
SILO 25-7 SD	1"	25,4	39,0	10,0	30	0,93	155	40
SILO 32-6.5 SD	1.1/4"	32,0	45,0	10,0	30	0,93	190	40
SILO 38-7 SD	1.1/2"	38,0	52,0	10,0	30	0,93	230	40
SILO 51-7.5 SD	2"	50,8	66,0	10,0	30	0,93	305	40
SILO 63-7.5 SD	2.1/2"	63,5	78,5	10,0	30	0,93	380	40
SILO 76-8 SD	3"	76,2	92,0	10,0	30	0,93	460	40
SILO 80-10.5 SD	3.1/4"	80,0	101,0	10,0	30	0,93	500	40
SILO 90-8.5 SD	3.1/2"	90,0	107,0	10,0	30	0,93	540	40
SILO 102-9 SD	4"	101,6	120,0	10,0	30	0,93	610	40
SILO 127-11 SD	5"	127,0	149,0	10,0	30	0,93	765	40
SILO 152-11 SD	6"	152,4	174,5	10,0	30	0,93	915	40
SILO 203-13 SD	8"	203,2	229,0	10,0	30	0,93	1220	20
SILO 254-13.5 SD	10"	254,0	281,0	10,0	30	0,93	1525	20