


# SANDSTRAHL

Zandstraalslang

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Voor reiniging van metaal, steen en andere oppervlakten en transport van sterk schurende stoffen
<b>Binnenlaag</b>	Zeer slijtvast, isolerend rubber
<b>Voering</b>	Zeer scheurvaste, synthetische textielwapening en koperkoord
<b>Buitenlaag</b>	Natuur- en synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weersbestendig Geperforeerd
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	70 °C
<b>Middelen</b>	Zand



## Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40