SANDSTRAHL
Zandstraalslang

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Voor reiniging van metaal, steen en andere oppervlakten en transport van sterk schurende stoffen
Binnenlaag	Zeer slijtvast, isolerend rubber
Voering	Zeer scheurvaste, synthetische textielwapening en koperkoord
Buitenlaag	Natuur- en synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weersbestendig Geperforeerd
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	70 °C
Middelen	Zand



Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.