


Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|---|
| Toepassingsgebied | Koelwaterslang |
| Bijzondere kenmerken | <p>Zeer hoge bestendigheid bij hoge en lager temperaturen</p> <p>Zeer goed bestand tegen koelvloeistof, olie en schoonmaakmiddelen</p> <p>Zeer goed bestand tegen ozon, UV en klassieke verouderingsprocessen</p> <p>Makkelijke montage dankzij zachte silicone</p> |
| Norm | Komt overeen met: SAE 20 R3 |
| Binnenlaag | Silicone blauw |
| Voering | Textielwapening |
| Buitenlaag | Silicone blauw |
| Kleur | blauw |
| Temperatuurgebied | Water + antivries -50 °C tot +150 °C Hete lucht + 180 °C |
| Middelen | Koelvloeistoffen Hete lucht |



Artikel

| Aanduiding | Inw. Ø (mm) | Buiten-Ø (mm) | Barstdruk (bar) | Rollenlengte (m) |
|--------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| KUEHLER 08-4 SBL | 8 | 16 | 24 | 1 / 10 / 20 |
| KUEHLER 10-4 SBL | 10 | 18 | 24 | 1 / 10 / 20 |
| KUEHLER 12-4 SBL | 12 | 20 | 24 | 1 / 10 / 20 |
| KUEHLER 14-4 SBL | 14 | 22 | 20 | 1 / 10 / 20 |
| KUEHLER 16-4 SBL | 16 | 24 | 18 | 1 / 10 / 20 |
| KUEHLER 18-4 SBL | 18 | 26 | 18 | 1 / 10 / 20 |
| KUEHLER 20-4 SBL | 20 | 28 | 14 | 1 / 10 / 20 |
| KUEHLER 22-4 SBL | 22 | 30 | 14 | 1 / 10 / 20 |
| KUEHLER 25-4.5 SBL | 25 | 34 | 14 | 1 / 10 / 20 |
| KUEHLER 28-4.5 SBL | 28 | 37 | 14 | 1 / 10 / 20 |
| KUEHLER 30-4.5 SBL | 30 | 39 | 14 | 1 |
| KUEHLER 32-4.5 SBL | 32 | 41 | 12 | 1 |
| KUEHLER 35-4.5 SBL | 35 | 44 | 12 | 1 |
| KUEHLER 38-4.5 SBL | 38 | 47 | 10 | 1 |
| KUEHLER 40-4.5 SBL | 40 | 49 | 10 | 1 |
| KUEHLER 45-4.5 SBL | 45 | 54 | 10 | 1 |
| KUEHLER 48-5.5 SBL | 48 | 59 | 8 | 1 |
| KUEHLER 50-4.5 SBL | 50 | 59 | 8 | 1 |
| KUEHLER 57-4.5 SBL | 57 | 66 | 8 | 1 |
| KUEHLER 60-4.5 SBL | 60 | 69 | 8 | 1 |
| KUEHLER 65-5.5 SBL | 65 | 76 | 8 | 1 |
| KUEHLER 70-5.5 SBL | 70 | 81 | 8 | 1 |
| KUEHLER 80-6 SBL | 80 | 92 | 8 | 1 |