


Eigenschappen

Toepassingsgebied	Koelwaterslang
Bijzondere kenmerken	<p>Zeer hoge bestendigheid bij hoge en lager temperaturen</p> <p>Zeer goed bestand tegen koelvloeistof, olie en schoonmaakmiddelen</p> <p>Zeer goed bestand tegen ozon, UV en klassieke verouderingsprocessen</p> <p>Makkelijke montage dankzij zachte silicone</p>
Norm	Komt overeen met: SAE 20 R3
Binnenlaag	Silicone blauw
Voering	Textielwapening
Buitenlaag	Silicone blauw
Kleur	blauw
Temperatuurgebied	Water + antivries -50 °C tot +150 °C Hete lucht + 180 °C
Middelen	Koelvloeistoffen Hete lucht



Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Barstdruk (bar)	Rollenlengte (m)
KUEHLER 08-4 SBL	8	16	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 10-4 SBL	10	18	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 12-4 SBL	12	20	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 14-4 SBL	14	22	20	1 / 10 / 20
KUEHLER 16-4 SBL	16	24	18	1 / 10 / 20
KUEHLER 18-4 SBL	18	26	18	1 / 10 / 20
KUEHLER 20-4 SBL	20	28	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 22-4 SBL	22	30	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 25-4.5 SBL	25	34	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 28-4.5 SBL	28	37	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 30-4.5 SBL	30	39	14	1
KUEHLER 32-4.5 SBL	32	41	12	1
KUEHLER 35-4.5 SBL	35	44	12	1
KUEHLER 38-4.5 SBL	38	47	10	1
KUEHLER 40-4.5 SBL	40	49	10	1
KUEHLER 45-4.5 SBL	45	54	10	1
KUEHLER 48-5.5 SBL	48	59	8	1
KUEHLER 50-4.5 SBL	50	59	8	1
KUEHLER 57-4.5 SBL	57	66	8	1
KUEHLER 60-4.5 SBL	60	69	8	1
KUEHLER 65-5.5 SBL	65	76	8	1
KUEHLER 70-5.5 SBL	70	81	8	1
KUEHLER 80-6 SBL	80	92	8	1