


# TEX WAS

Lichte slang, stabiele vorm, geweven

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Industrie en bouw Landbouwtechniek
<b>Bijzondere kenmerken</b>	Buitengewoon licht, knikvast en flexibel (ook bij kou) Zeer hoge permanente werkdruk mogelijk Neemt door dunne wand weinig ruimte in beslag, kan op haspel opgerold worden Zeer hoge verouderings- en ozonbestendigheid
<b>Binnenlaag</b>	Hoogwaardig EPDM-rubber
<b>Voering</b>	Zeer stevig polyestergaren, gekleurd, rond geweven.
<b>Buitenlaag</b>	EPDM (gestoffeerd)
<b>Kleur</b>	zwart met blauwe strepen
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Middelen</b>	Water



## Beschrijving

Industrieslang, kan op haspel opgerold worden (ook geschikt voor heet water)

## Artikel

Aanduiding	Duim	Inw. Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60