# ABB S
Metal hose

HANSA-FLEX

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Toepassing** | Door de dikwandige uitvoering is deze slang zeer goed geschikt voor hogedruktoepassingen. |
| **Uitvoering** | parallel geribbeld<br>dikwandig<br>normaal geribbeld |
| **Materiaal slang** | RVS 1.4404 |
| **Omvlechting** | 2 omvlechtingen van 1.4301 |
| **Norm** | DIN EN ISO 10380 |
| **Temperatuur min.** | -200 °C |
| **Temperatuur max.** | 550 °C |
| **Temperatuur** | geldt alleen voor de slang |






## Aanwijzing

Neem bij de drukwaarden a.u.b. de dynamische en thermische verminderingsfactoren in acht.
De vermelde drukwaarden hebben betrekking op de slangartikelen.

## Bestelaanwijzingen

Andere uitvoeringen op aanvraag.

## Artikel

| Aanduiding | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Toleranties BD/ UD (mm) | Buigradius statisch (mm) | Buigradius dynamisch (mm) | Werkdruk 20°C (stat.) (bar) | Gewicht per m (kg) | Fabricagelengte (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ABB 006 S** | 6,20 | 13,00 | 0,20 | 40 | 110 | 250,0 | 0,330 | 10 tot 100 |
| **ABB 008 S** | 8,00 | 16,10 | 0,20 | 50 | 130 | 250,0 | 0,490 | 10 tot 100 |
| **ABB 010 S** | 10,00 | 19,10 | 0,30 | 60 | 150 | 225,0 | 0,660 | 10 tot 100 |
| **ABB 013 S** | 12,10 | 21,90 | 0,30 | 70 | 165 | 200,0 | 0,820 | 10 tot 100 |
| **ABB 016 S** | 16,10 | 27,80 | 0,30 | 90 | 195 | 200,0 | 1,290 | 10 tot 100 |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*