

SKM HL 2 MULTI R

Multikoppeling vaste helft rechthoekig

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Industrie Transport- en gemeentervoertuigen Landbouwtechniek
Aansluiting 1	Metrische buitendraad cilindrisch
Afdichtingsvorm 1	24° binnenconus
Aansluiting 2	Steekmof
Norm	Conform ISO 16028
Restdruk:	Koppelbaar tot 40 bar restdruk aan de stekkerzijde
Constructie	Multikoppeling
Constructie-toevoeging	Plaatconstructie als snelwisselsysteem
max: debiet	100 L/min



Beschrijving

Snelkoppelingen worden vaak toegepast als er vaak delen gewisseld moeten worden.

Extra informatie

Multikoppelingen hebben in dat geval veel meer te bieden dan schroef- en insteekkoppelingen:

- Tijdwinst door snel en eenvoudig wisselen van aanbouwdelen
- Gemakkelijk werken door het gelijktijdig koppelen van meerdere aansluitingen
- Moeiteloos koppelen, ook als er druk op het systeem staat
- Aansluitingen en doorstromingsroutes kunnen niet verwisseld worden
- Vlakdichtende voorkomen ventielen olie lekkage, binnendringen van lucht en zorgen voor gemakkelijk reinigen, zelfs in een vuile omgeving

Artikel

Aanduiding	voor uitw. buis-Ø (mm)	Serie	Werkdruk (bar)	Maat
SKM 08 HL 2 MULTIR	10	L	200,0	2
SKM 10 HL 2 MULTIR	12	L	200,0	2
SKM 13 HL 2 MULTIR	15	L	200,0	2
SKM 16 HL 2 MULTIR	18	L	200,0	2